



Video pe site-ul
www.rinaldin.ro

Circular IM30

Circularul mai include: plăci diagramate, bază cu aspirator, tub de legătură, stop glisant. Motorul este echipat cu rulmenți dubli pentru vibrații reduse, tăieri mai precise, mai puțin uzură, mai puțin zgomot. Circularul poate trece rapid de la o tăietură de 45° la o tăietură de 90° sau la alte unghiuri intermediare. Stopul de poziție, alunecând de-a lungul barei de sprijin, poate fi rabatat în timp ce rămâne pe poziție. Circularul este furnizat cu o lamă circulară. Alte lame de rezervă pot fi furnizate de Rinaldin.

Caracteristici tehnice:

- Motor monofazat de 240 Volți
- Putere motor: 1KW • 3400 rotații pe minut
- Înălțimea profilului: 7,5 cm • Lățimea: 10 cm
- Diametru lamei 30 cm (orificiu 30 mm)
- Frână automată instantanee a lamei
- Stop de poziție rabatabil
- Pereche de plăci diagramate de 124 cm
- Dimensiuni: aproximativ 135 x 77 cm
- Greutate: aprox. 102 Kg

	Preț	Cod
Circularul IM30 fără sistem de presiune al profilului împotriva barei de sprijin	€ 2.700	IM30
Sistem automat de presiune a profilului în timpul tăierii (are nevoie de un compresor mic)	€ 400	IM31
Circular inclusiv sistemul de presiune a profilului	€ 3.100	IM39
Stop rabatabil de schimb (un stop este deja inclus)	€ 160	IM32



Video pe site-ul
www.rinaldin.ro

Circularul Pegic GP350

Circular solid pentru tăiere la 45°, 90° și alte unghiuri intermediare. Poate fi amplasat pe orice banc de lucru. Două pistoane negre care servesc la echilibrarea uniformă a greutății pentru a ușura mișcările. Arcurile pistonului sunt întărite pentru a elimina deteriorarea uzurii. Toate mișcările sunt echipate cu rulmenți care conferă finețe, rigiditate și precizie. Blocul motor care are sarcina de a opri rotația în 5 secunde.

Caracteristici tehnice:

- Motor monofazat de 230 volți • Putere 2,20 Kw
- Rotații pe minut 2800
- Diametrul lamei 350 mm (orificiu 30 mm)
- Protecție metalică a lamei
- Lățimea maximă de tăiere la 45° mm 110
- Lățimea maximă de tăiere la 90° mm 160
- Pereche plăci diagramate cm 124
- Greutatea Kg 52

	Preț	Cod
Circular fără plăci diagramate	€ 3.100	GP350
Circular cu plăci diagramate de 150 cm	€ 3.950	GP350PD
Pereche de plăci diagramate 150 cm	€ 850	GP350D
Baza cu aspirator	€ 1.100	GP350B
Stop rabatabil pentru tăiere la 45°	€ 98	GP350F
Stop rabatabil pentru tăiere la 90°	€ 55	GP350N



Video pe site-ul
www.rinaldin.ro

Circular cu două lame A-Plus T2400

Circularul cu două lame T2400 taie la 45°. Potrivit pentru încadratorii cu volum mare de lucru. Circularul este echipat cu un control pneumatic care permite o coborâre lină și reglabilă, tăieturi precise și întoarcere rapidă. În timpul coborârii lamei profilul rămâne ferm blocat de patru prese verticale care o mențin în poziție și garantează tăieturi de calitate excelentă. Sunt incluse trei stopuri de precizie, unul fix și două rabatabile (pentru partea lungă și pentru partea scurtă).

Caracteristici tehnice:

- Diametru lamei: 400 mm • Orificiu: 30 mm
- 2 motoare de 1,5 KW cu sistem de frânare
- 2 guri de aspirare diam. 80 mm
- Viteza de coborâre reglabilă
- Jgheab direccional
- Schimbare rapida a lamelor
- Buton de oprire în caz de urgență
- Protecție anterioară din policarbonat
- Control de siguranță cu două butoane
- Înălțimea de tăiere: 80 mm • Lățime: 100 mm
- Lungimea blatului: 320 cm
- Greutate: aprox. 500 kg

	Preț	Cod
Circular cu două lame A-Plus T2400 cu lame de 400 mm	€ 13.100	T2400
Extensie dreapta de 120 cm cu placă diagramată și două suporturi verticale	€ 590	T2400PD
Extensie stânga de 120 cm fără placă diagramată și două suporturi verticale	€ 390	T2400PS
Stop de schimb fix	€ 73	T2400F
Stop de schimb rabatabil	€ 84	T2400R
Sistem automat de poziționare pentru T2400	€ 9.400	T2400AG



Video pe site-ul
www.rinaldin.ro

Circular cu două lame Alfamacchine T400

Circularul T400 cu două lame este utilizat pentru tăierea la 45°. Poate tăia profile din lemn (lemn tare, lemn moale, lemn brut), plastic, aluminiu și profile din MDF. Cele două lame sunt fixate ferm pe un singur piston fără posibilitatea de nealinierare. Un sistem pneumatic controlează mișcarea de coborâre a lamelor și asigură o tăiere precisă și o urcare rapidă. Viteza de coborâre a lamelor este reglabilă. Presoare verticale duble mențin profilul blocat în timpul ciclului de tăiere. Două stopuri de măsurare sunt incluse cu mașina.

Caracteristici tehnice:

- Alimentare: 3 faze 380V
- Presiunea de lucru: 5/6 atmosfere
- 2 motoare de 1,5 KW
- Rotații pe minut: 2800
- Înălțimea de tăiere: 80 mm • Lățimea: 100 mm
- Guri de aspirație: 3 cu diam. 80 mm
- Diametrul lamei: 400 mm • Orificiu: 30 mm
- Supraf. de susținere stângă și dreaptă inclusă
- Lungimea totală a blatului: 160 cm
- Dimensiune: 75x80x155 cm
- Greutate 500 Kg

	Preț	Cod
Circular cu două lame Alfamacchine T400 (Prețul nu include lamele)	€ 13.600	T400
Extensia dreaptă a plăcii diagramate cu 120 cm	€ 720	T400PD
Sistem automat de poziționare pentru T400	€ 9.400	T400AG

Lame pentru circulare freud



Reduceri cantitate:
5% pentru 2 lame
10% pentru 4 lame
15% pentru 10 lame

Lamele circulare Freud sunt fabricate din oțel de înaltă calitate cu o duritate de 45 Hrc, perfect întărite. Crestăturile izolate fonic reduc drastic zgomotul și vibrațiile și îmbunătățesc, de asemenea, calitatea tăieturii. Tensionarea și echilibrarea, efectuate cu sisteme computerizate, garantează planeitatea uniformă pe toată circumferința lamei. Stratul cromat patentat "Silver Ice Coating" îmbunătățește netezimea lamei, reduce absorbția puterii motorului, scade temperatura de funcționare și protejează lama de rugină.

Orificiul interior este de 30 mm pentru toate lamele	Diam. mm	Dinți	Dinte mm	Lama mm	€	Cod
Lame pentru tăierea profilelor din lemn	250	80	3	2,5	66	36225
	300	96	3	2,5	78	36230
	350	108	3,5	3	96	36235
	400	120	4	2,8	115	36240
Lame pentru profile din aluminiu	300	88	3,5	3	78	362A30
	350	96	3,5	3	89	362A35
Lame pentru profile în plastic sau pentru panouri din material plastic	400	120	3,5	3	106	362A40
	250	80	2,8	2,2	68	362P25
Lame pentru panouri dure și panouri laminate	300	96	2,8	2,2	76	362P30
	300	84	3,2	2,2	77	362F30
	350	72	3,5	2,5	82	362F35
Inele reductoare pentru orificiul interior de la 30 mm la 20 mm					4,50	369
Ascutirea lamelor 300 mm (pentru alte lame prețuri proporționale)					26	A36230