

Dacă compresorul dvs. funcționează peste 30 de minute pe oră, acesta este prea mic. O dată pe săptămână nu uitați să scurgeți apa de condens. Tehnicienii noștri vă stau la dispoziție pentru orice clarificare și sfat. Toate compresoarele noastre respectă standardele de siguranță CEE

IMAGINI	DESCRIERE	Utilizare recomandată	Preț	Cod
	<b>Compresor silențios SIL-AIR 50/24</b> produs de Werther - Aer aspirat pe minut: 50 litri - Rezervor 24 litri - Watt: 340 - Volt: 220 - Motor monofazat HP 0,5 - Presiune maximă: 8 atmosfere - Manometru pentru controlul presiunii - 2 robinete de ieșire - Reductor de presiune cu filtru, supapă de siguranță - Protecție automată a motorului - Nivel de zgomot: 43 decibeli - Dimensiuni totale: 40x40x60 cm - Greutate: net Kg 24 - brut Kg 26	Poate fi folosit pentru a face să funcționeze 1 capsator sau 3/4 pistoale pneumatice simultan	510	343
	<b>Compresor silențios SIL-AIR 100/24</b> produs de Werther - Aer aspirat pe minut: 100 litri - Rezervor 24 litri - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 motoare monofazate HP 1 - Presiune maximă: 8 atmosfere - Manometru pentru controlul presiunii - 2 robinete de ieșire - Reductor de presiune cu filtru, supapă de siguranță - Protecție automată a motorului - Nivel de zgomot: 47 decibeli - Dimensiuni totale: 33x70x54 cm - Greutate: net 39 Kg - brut 42 Kg	Folosit pt. a face să funcționeze în același timp 1 capsator sau 1 ghilotină pneum. sau 4/5 pistoale pneumatice	830	3431
	<b>Compresor silențios SIL-AIR 100/50</b> produs de Werther - Aer aspirat pe minut: 100 litri - Rezervor 50 litri - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 motoare monofazate HP 1 - Presiune maximă: 8 atmosfere - Manometru pentru controlul presiunii - 2 robinete de ieșire - Reductor de presiune cu filtru, supapă de siguranță - Protecție automată a motorului - Nivel de zgomot: 47 decibeli - Dimensiuni totale: 33x105x57 cm - Greutate: net Kg 50 - brut Kg 57	Poate face să funcționeze 1 capsator sau 1 ghilotină pneum. sau 5/6 pistoale pneum.	970	3432
	<b>Compresor silențios SIL-AIR 150/50</b> produs de Werther - Aer aspirat pe minut: 150 litri - Rezervor 50 litri - Watt: 1020 - Volt: 220 - 3 motoare monofazate HP 1 - Presiune maximă: 8 atmosfere - Manometru pentru controlul presiunii - 2 robinete de ieșire - Reductor de presiune cu filtru, supapă de siguranță - Protecție automată a motorului - Nivel de zgomot: 43 decibeli - Dimensiuni totale: 40x86x75 cm - Greutate: net Kg 75 - brut Kg 83	Poate face să funcționeze 2 capsatoare sau 1 ghilotină pneum. sau un circular cu două lame sau 5/6 pistoale pneumatice	1.350	3433
	<b>Compresor silențios SIL-AIR 200/100</b> produs de Werther - Aer aspirat pe minut: 200 litri - Rezervor 100 litri - Watt: 1360 - Volt: 220 - 4 motoare monofazate HP 1 - Presiune maximă: 8 atmosfere - Manometru pentru controlul presiunii - 2 robinete de ieșire - Reductor de presiune cu filtru, supapă de siguranță - Protecție automată a motorului - Nivel de zgomot: 40 decibeli - Dimensiuni totale: 40x127x65 cm - Greutate: net Kg 95 - brut Kg 100	Poate face să funcționeze 2 capsatoare sau 1 ghilotină pneumatică sau un circular cu două lame sau 6/7 pistoale pneumatice	1.850	3434

## ACCESORII PENTRU COMPRESOARE

Imagini	Descriere	Preț	Reducere		Cod	Imagini	Descriere	Preț	Reducere		Cod		
			Cant.	%					Cant.	%			
	Filtru	20,00	3	6%	3471		Conector "V" mascul central	3,10	3	10%	3483		
	Lubrifiant	29,00	3	6%	3472		Cap baionetă filetat	1,80	3	10%	3484		
	Filtru regulator	37,00	3	6%	3473		femelă	2,70	3	10%	3484F		
	Manometru	7,10	3	10%	3475		Racord "T" pentru atac baionetă și / sau filet mascul	5,20	3	10%	3485		
	Regulator de presiune fără filtru	26,00	3	6%	3475R		Robinet de linie mascul-femelă	6,20	3	10%	3486		
	Cuplaj rapid profil Italia cu arc	7,80	3	10%	3476		Bandă de teflon pentru sigilarea garniturilor mm 12x10 metri	1,30	3	10%	348T		
	Cuplaj rapid profil Italia cu arc	2,20	3	10%	3477		Ulei compresor silențios Sticlă de 1 litru	11,00	3	6%	343L		
	Conexiune baionetă cu arc	2,10	3	10%	3478		Fluid pentru nebulizatoare Recipient de 1 litru	10,50	3	6%	3487		
	Cuplaj rapid profil Italia filetat	mascul	1,20	3	10%	3479		Furtun spiralat, fără racorduri, lungime 30 metri	41,00	3	6%	349	
		femelă	1,20	3	10%	3479F		Furtun spiralat, cu cuplaj și conexiune baionetă	lung. 5 m	15,00	3	6%	348R5
	Racord cu piuliță pentru atac baionetă	mascul	2,10	3	10%	3480		Furtun de aer comprimat. Diametru exterior mm 8 Diametru interior mm 6 Fără fittinguri	pachet 10 m	13,50	3	10%	3488D
		femelă	1,80	3	10%	3481		pachet 50 m	57,00	3	10%	3488F	
								pachet 100 m	108,00			3488C	